



Professionalità Sicura e Garantita

ANTIPOLVERE CASA

detergente “antipolvere anticalcare” per pavimenti ceramici

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

ANTIPOLVERE CASA è il detergente acido gentile profumato per eliminare aloni e calcare dovuto ad acque dure, da tutte le superfici resistenti, come gres porcellanato (su lappato fare prove di resistenza), monocottura, klinker, cotto, grès ecc. Elimina aloni di polvere e calcare dai pavimenti (per superfici grasse di cucine vedi KILLER DELLO SPORCO), scioglie lo sporco tra le piastrelle facendo tornare le fughe del colore originale. Ideale per eliminare le macchie e gli aloni di imbiancatura.

CAMPO DI APPLICAZIONE

ANTIPOLVERE CASA per la pulizia di: gres porcellanato sia satinato che lucido (fare prove preliminari su gres porcellanato lappato per testarne la resistenza agli acidi), monocottura, cotto smaltato, gres, klinker, ceramiche e maioliche resistenti.

Pulisce le fughe riportandole al colore originale.

MODALITÀ D'USO

Per una pulizia profonda diluire 1+2-1:5 con acqua fredda, spargere sul pavimento e strofinare con spazzolone o apposita paglietta abrasiva (per le fughe aiutarsi con uno spazzolino come da etichetta); risciacquare. Per sporco più resistente (residui di malte, stucco, salnitri, ecc.), vedi CERAM-GRES, l'acido tamponato forte.

Per una pulizia ordinaria aggiungere 1-2 tappi misurino in un secchio di acqua fredda e lavare normalmente, dove necessita risciacquare.

Per eliminare aloni e calcare aggiungere 2 tappi ad 1 litro di acqua, spargere sul pavimento e risciacquare con acqua e 1 tappo di ANTIPOLVERE.

Alternare i lavaggi con prodotti neutri.

N.B. ANTIPOLVERE CASA scioglie ed elimina aloni da macchie di imbiancatura; per idropitture lavabili o al quarzo, aiutarsi con SOLVENTE F/CH, SG 43, M340, prima di procedere al lavaggio delle superfici.



PERICOLO

pulisce le fughe e i pavimenti

ANTIPOLVERE CASA

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	di acido semiorganico in poliglicoleteri
Stato fisico	liquido profumato
Colore	giallo
pH	2,5 (sol. 1%)
Peso specifico	1,045 g/mL
Tossicità	non tossico nell'uso
Corrosività	non corrosivo nell'uso
Stabilità in magazzino	18 mesi
Punto di infiammabilità	> 60°C
ADR	8 / 3264 / III
VOC (direttiva 1999/13/CE)	4,55 % (47,55 g/L)
VOC (carbonio volatile)	2,58 % (26,95 g/L)

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004: tensioattivi anfoteri e non ionici inferiori al 5%.

AVVERTENZE

Non usare su marmi o travertino lucidati a piombo o ardesia. Effettuare prove preliminari su superfici di cui non sia accertata la resistenza agli acidi come gres porcellanato lappato (lucido o satinato) o maioliche pigmentate. Per questi materiali usare prodotti neutri come DETERSAN CASA o MARMOBRILL, o alcalini come KILLER DELLO SPORCO, CASACHIT o WAXOUT.

PRECAUZIONI

Non esistono precauzioni di legge, essendo comunque un detergente acido, tenere fuori dalla portata dei bambini.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

In caso di ingestione, non somministrare nulla per via orale e consultare un medico.

CONFEZIONI:



L 1x12

L 2x6

L 5x4

L 10

L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
Tel. 0572 490053, Fax 0572 477053
info@madras.it, www.madras.it



Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso